

圆桶设备配件

安全圆桶漏斗

转移易燃液体，如溶剂、稀释剂、油品或废弃涂料时，可防止危险品溢出。

- 广口设计，配有铰链盖，使其可以保持敞开。
- 内置式消焰器，可防止火源进入。
- 镀锌钢，采用耐用的环氧粉末涂料。
- 自动关闭式盖子，一旦失火，将立即关闭。

9.8 升安全漏斗适用于 110 升或 200 升圆桶所有标准的 51mm 桶口。安全漏斗可以帮助您安全地转移危险液体。273mm 的广口漏斗嘴设计，帮助快速倾倒液体，不会溢出。内置黄酮消焰器[®]，可以吸热散热，防止外部火源接触圆桶内盛物。自动关闭式漏斗盖上安装的熔线在 74°C 时熔化，一旦失火，漏斗盖将立即关闭。重型 1mm 镀锌钢，采用环氧粉末涂料静电喷涂，耐用性能和耐化学腐蚀性能绝佳。漏斗盖关闭时呈密封状态，减少蒸汽排放。漏斗可以上锁（挂锁需另购），防止他人未经授权擅自使用。

符合 FM，美国 EPA 以及 OSHA 标准。

熔线可在 74°C 时熔化，从而使盖子闭合以熄灭火焰。

铰链盖可保持打开，方便倾倒。

盖门可以锁上以防止未经授权使用。

适合 110 或 200 升圆桶所有标准的 51mm 桶口。

安全转移易燃液体，防止溢漏，保障工人安全。



说明

漏斗尺寸
直径 x 高

口部直径

认证/列名规范

红色漏斗型号

黄色漏斗型号

交货重量
(kg)

带自动关闭式盖子和 152mm 消焰器的大型钢制漏斗。

273 x 254 mm

273 mm

FM, TUV

08207

08227

5

带自动关闭式盖子和 813mm 消焰器的大型钢制漏斗。

273 x 254 mm

273 mm

FM, TUV

08205

08206

13