

溢出物控制及环境保护

溢出物控制



滑轮设计，方便搬运。

EcoPolyBlend™ 溢出物围堵箱

搬运、移动分装和内置溢出物围堵功能一体化，非常方便！

- 直径为 254mm (10 英寸) 的橡胶制滚轮，便于移动围堵箱。
- 一体式设计，双壁无缝结构有效杜绝溢漏发生。

这款便携装置设有滑轮，即使 200 升圆桶满装液体，一个人也能轻松搬运。设计方案符合人体工程学原理，具有倾斜 / 停止功能，能够最大限度地减少背部张力。两根张力带可以将圆桶固定到位。250 升盛漏托盘防止化学品溢出，消除隐患，减少麻烦。特有的“开放式”盛漏设计让清理工作更加简单、快速。90% 再循环聚乙烯构造提供最大的耐腐蚀和防漏保护。您还可选择非循环黄色型号产品。

通过 EPA, SPCC 认证，符合 NFPA 1 (2009) 及 IFC 防火条例。



**黑色型号 -90% 再循环材料制成
通过 UL 独立绿色认证**

黄色型号 - 采用不可循环材料制成



说明	盛漏容量 (加仑/升)	承载容量 (kg)	外部尺寸 宽 x 深 x 高	符合规范	黑色型号	黄色型号	交货重量 (kg)
室外/室内用箱	66/250	567	813 x 1829 x 660 mm	E,S,O	28665	28664	57

EcoPolyBlend™ 聚乙烯溢出物控制漏斗

轻松集液、保持圆桶顶端洁净，环保与经济兼顾。

EcoPolyBlend™ 聚乙烯溢出物控制漏斗适用于所有顶部封闭式 110 和 200 升的圆桶。低矮、宽径的敞口形成巨大的“漏斗口”，可快速、轻松地倾倒。圆齿状、有坡度的边缘设计最大程度地减少飞溅，并防止罐不掉入其倒出的液体中。漏斗口宽阔平坦，可使漆罐、过滤器、水桶等容器倒出的液体自流进入。适用于易燃液体的漏斗设有一个带黄铜消焰器的圆桶灌注排气口、带严密密封圈的螺纹塞帽以及高温泄压阀。模压式挂钩用于搁置可选购的漏斗盖。



宽径开口帮助快速、轻松的倾倒

说明	盛漏容量 (加仑/升)	外直径 x 高	符合规范	型号	交货重量 (kg)
适用于非易燃液体的漏斗	2.50/9	533 x 83 mm	0	28680	2
适用于易燃液体的漏斗				28681	3
28680 漏斗的盖		482 x 32 mm	—	28682	2



**100% 再循环材料制成
通过 UL 独立绿色认证**